

## CRO-HD13

### HDMI 1入力3分配器

税込価格 **66,000円** (税抜価格 60,000円) 【受注生産】

CRO-HD13は、HDMI(DVI)規格に準拠したデジタル信号の、1入力3分配器です。HDCP(著作権保護)に対応しており、ケーブル変換等によりDVI信号の分配器としても使用可能です。



### 特 長

- HDMI(DVI)規格に準拠したデジタル信号の高機能型分配器。
- 入力端子に接続されたPCなどの機器に対して、EDID信号を送受する「プラグアンドプレイエミュレータ」機能を搭載
- 入力部にケーブル補償回路を装備し、最大30mまでのケーブル延長が可能。(弊社HDP-HDPシリーズケーブル使用時)

### 主な仕様

映像信号方式	TMD5 信号(デジタルRGB/YPbPr)ピクセルクロック25 MHz ~ 165 MHz (TMD5 クロック 25 MHz ~ 225 MHz) D1~D5 相当のHDMI 信号および、VGA@60 ~ UXGA@60、WUXGA@60(RB)、2.048 x 1.152@60(RB)のPC 信号にも自動対応 HDMI 信号の36 ビットまでのディープカラー信号または、24 ビットフルカラー DVI Rev1.0 規格準拠信号に対応
デジタル入力	HDMI-A 19 ピンコネクタ 1 系統 (HDCP 対応、DVI 信号入力可能)
デジタル出力	HDMI-A 19 ピンコネクタ 1 系統 3 分配
入力ケーブル補償範囲	1 m ~ 30 m 弊社製HDMI 長尺ケーブルにて
出力プリアンファシス機能	ON/OFFを出力系統別に設定可能 (ON設定時、約 +4 dB) ※ システム調整用です。通常は初期値のOFFで使用します。
EDIDエミュレーション機能	OUT-1接続のEDIDデータをコピー使用するか、内蔵データを選択して使用
その他機能	入出力状態の各種インフォメーション表示機能(DIP SWでON/OFF可能) テストパターン出力機能(解像度はEDID設定と同じものとなります) HDCPモードOFF機能(有効にすると入力機器に対してHDCP非対応として動作します)
電源	DC 5 V 0.6A 3W(最大)
質量	約 550 g
外形寸法	幅100 mm × 高さ25 mm × 奥行150 mm (突起物含まず)
付属品	AC 100 V 27 VA 50 Hz · 60 Hz 国内専用 ACアダプター 1 台 (5 V 2.3 A 出力 ロック機構付き) HDMI コネクタ抜け止め金具(CL-1) 4 個

備考:別売のMK-CRO103Aなどを使用しているラックマウントが可能です。  
※製品の詳細仕様は、弊社ホームページ等で公開しております「仕様書」にてご確認ください。

DVI/HDMI関連の機器・ケーブルは、すべて弊社製品での構成を推奨します。一部の他社製品(海外製を含む)との混在組み合わせでは、規定の性能を維持できず  
思わぬ不具合が発生する場合があります。この場合、弊社製品の動作を保証できない場合があります。



CRO-HD13 FRONT PANEL



CRO-HD13 REAR PANEL

