IMAGENICS

NEX-02T/HC　NEX-02R/HC

HDMIネットワーク送信器・受信器
CAT6Aタイプ

●NEX-02T/HC　税抜価格 138,000円
●NEX-02R/HC　税抜価格 138,000円

NEX-02T/HC・NEX-02R/HCは4K60p/4:4:4までのHDMI信号を10GbEを介してCAT6Aケーブルで最長100m伝送を実現する送受信器です。
RS-232Cの双方向通信やUSB HIDおよびLANの伝送に対応しNEX-SMARTコントローラのNEX-CTR12やNEX-SAPP1および10GbEスイッチと組合せて使用することで多分配構成、マトリックス構成、マルチビュー、ビデオウォールなど幅広い用途で使用できます。



SDVoE ALLIANCE　NEX-SMART MEDIA OVER IP SYSTEM

4K ULTRA HD / 100m CAT6A伝送 / HDCP2.2/1.4 / EDID プラグアンドプレイエミュレート（送信器） / ACアダプタ / PoE+対応 / 音声エンベデッド（送信器） / 音声デエンベデッド（受信器）

低遅延 / USB / LAN / RS-232C / マトリックススイッチング / ビデオウォール / マルチビュー / RoHS RoHS対応済み

特長

●4K60/4:4:4までのHDMI信号を最長100m伝送できます。※1
●NEX-CTR12等と組み合わせてご使用いただくことで、多分配構成、マトリックス構成、シームレス切り替え、音声信号分離、マルチビュー、ビデオウォールなどを実現できます。
●送信器はEDIDエミュレータ機能、HDMIスルー出力、アナログ音声入力を搭載します。
●受信器はHDMI出力を2分配出力できます。
●送信器、受信器のHDMI出力信号が4K/4:4:4、4K/4:2:0のときモニターなどの接続機器に応じて1080pに自動でダウンコンバートします。
●1000BASE-Tまでのイーサネットを伝送できます。
●RS-232C、USB HID通信に対応します。
●PoE+に対応します。
●ファンレスの静音設計です。

主な仕様

		NEX-02T/HC(CAT6Aモデル)	NEX-02R/HC(CAT6Aモデル)
映像入力		HDMI信号 TMDSシングルリンク、HDCP1.4/2.2対応、EDIDエミュレータ機能、 HDMIコネクタ1 系統(ARC、HEC、CECは非対応) HDMIケーブル長：1920×1080p 最長30m 3840×2160p30 最長20m、3840×2160p60 最長10m	10GbE信号 10GBASE-T、RJ-45 1系統 伝送距離 最長100m　CAT6A STP
	対応解像度	D1～D5、VGA～UXGAおよびWUXGA(Reduced Blanking)、4K24、4K30、4K60	
映像出力		10GbE信号 10GBASE-T、RJ-45 1系統 伝送距離 最長100m　CAT6A STP	HDMI信号 TMDSシングルリンク、HDCP1.4/2.2対応、 HDMIコネクタ1 系統2分配(ARC、HEC、CECは非対応、 4K→FHD ダウンコンバート機能付) HDMIケーブル長：1920×1080p 最長10m 3840×2160p30 最長5m、3840×2160p60/444 最長2m
	対応解像度	D1～D5、VGA～UXGAおよびWUXGA(Reduced Blanking)、4K24、4K30、4K60	
音声入力	LPCM	32 kHz ～ 192 kHz・16 bit ～ 24 bit、最大 8チャンネル	
	アナログ不平衡	HDMI TypeA 19ピンコネクタ1 系統(ARC、HEC、CECは非対応) 245 mV (rms)(-10 dBu)、50 kΩ以上、最大入力レベル：2.1 V(rms) (+8.7 dBu)、3.5φミニステレオジャック 1系統	
音声出力	LPCM	32 kHz ～ 192 kHz・16 bit ～ 24 bit、最大 8チャンネル	
	アナログ不平衡		HDMI TypeA 19ピンコネクタ1 系統(ARC、HEC、CECは非対応) 245 mV(rms) (-10 dBu、10 kΩ以上負荷時)、 最大出力レベル：2.1 V(rms) (+8.7 dBu)、 3.5φミニステレオジャック 1系統 ※2
外部制御	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Auto-Negotiation、Auto-MDI/MDI-X、RJ-45 1系統	
	RS-232C	全二重、最大 115200 bps、3ピンターミナルブロック1系統	
	USB	HIDクラス相当 Type-B 1系統	HIDクラス相当 Type-A 2系統
電源		DC 12 V 1.1 A 13 W(最大)、 PoE+(IEEE802.3at)対応PoE+ PD 14 W(最大)	DC 12 V 1.5 A 18 W(最大)、 PoE+(IEEE802.3at)対応PoE+ PD 19 W(最大) (USB HID給電 2.5W 2系統含む)
外形寸法		幅100 mm × 高さ25 mm ×奥行き150 mm (突起物含まず)	

※1 伝送距離やケーブル長は弊社製ケーブルを使用して弊社内の環境で実演した目安の値です。すべての環境での伝送距離やケーブル長を保証するものではありません。設置環境や条件により伝送距離やケーブル長が短くなる場合があります。
※2 アナログ音声出力はLPCMのみ対応します。

NEX-02T/HC　NEX-02R/HC


NEX-02T/HC FRONT PANEL



NEX-02T/HC REAR PANEL



NEX-02R/HC FRONT PANEL



NEX-02R/HC REAR PANEL



仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

□東京営業所／TEL (03) 3464-1401　tokyo@imagenics.co.jp　□大阪営業所／TEL (06) 6354-9599　osaka@imagenics.co.jp　□福岡営業所／TEL (092) 483-4011　fukuoka@imagenics.co.jp