

ISD-U104A

1入力4出力 12G-SDI 分配器

税抜価格 92,000円

ISD-U104A は、12G-SDI、3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI、DVB-ASI などの多規格に対応した1 入力4 出力分配器です。



特長

- 12G-SDI(SMPTE ST 2082-1)、6G-SDI(SMPTE ST 2081-1)、3G-SDI(SMPTE424M)、HD-SDI(SMPTE292M)、SD-SDI(SMPTE259M-C)、DVB-ASIをフルサポート
- SDI信号のリクロック機能
- 入力信号の自動判別による出力スルーレート切替機能
- 12G-SDI(パソロジカル信号)入力時L-5.5CUHD同軸ケーブル相当にて80mまで自動補償
- 6G-SDI(パソロジカル信号)入力時L-5CFB同軸ケーブル相当にて70mまで自動補償
- 3G-SDI(パソロジカル信号)入力時L-5CFB同軸ケーブル相当にて150mまで自動補償
- HD-SDI (パソロジカル信号)入力時L-5CFB同軸ケーブル相当にて200mまで自動補償
- SD-SDI (パソロジカル信号)入力時L-5C2V同軸ケーブル相当にて200mまで自動補償
- EIA19型ラックマウント1U横幅ハーフサイズ (ラックマウント金具MK-100別売)

主な仕様

対 応 規 格	SMPTE ST 2082-1準拠(12G-SDI) SMPTE ST 2081-1準拠(6G-SDI) SMPTE ST 424準拠(3G-SDI) SMPTE ST 292-1準拠(HD-SDI) SMPTE ST 259-C準拠(SD-SDI) DVB-ASI準拠(270Mb/s)
入 力 信 号	NRZI/NRZ信号 0.8 V(p-p) 75 Ω 1 系統 BNC
出 力 信 号	NRZI/NRZ信号 0.8 V(p-p) 75 Ω 4 系統 BNC
信 号 補 償 距 離	12G-SDI(パソロジカル信号)入力時L-5.5CUHD同軸ケーブルにて 80 mまで自動補償 6G-SDI(パソロジカル信号)入力時L-5CFB同軸ケーブルにて 70 mまで自動補償 3G-SDI(パソロジカル信号)入力時L-5CFB同軸ケーブルにて 150 mまで自動補償 HD-SDI(パソロジカル信号)入力時L-5CFB同軸ケーブルにて 200 mまで自動補償 SD-SDI(パソロジカル信号)入力時L-5C2V同軸ケーブルにて 200 mまで自動補償 (弊社標準信号発生器及び性能劣化の無い同軸ケーブルによる条件です)
そ の 他 機 能	SDI信号のリクロック機能 入力信号の自動判別による出力スルーレート切替機能 LEDによる状態表示機能 (入力信号検出、ロック検出)
電 源 / 消 費 電 力	AC 100 V ~ AC 240 V 50 Hz ・ 60 Hz / 6 W
外 形 寸 法 / 質 量	幅210 mm 高さ44 mm 奥行230 mm (突起物を含まず) / 約 1.7 kg
付 属 品	国内専用電源ケーブル(3P-3SL)ロック機構付き 1本、電源3P-2P変換プラグ 1個

備考:※ ラックマウントにはMK-100 が必要です。

※製品の詳細仕様は、弊社ホームページ等で公開しております「仕様書」「取扱説明書」にてご確認ください。



ISD-U104A REAR PANEL

