

ASX-1616

16入力16出力 音声マトリックススイッチャー
(HDX, DSX, SWXシリーズに連動)

税抜価格 320,000円

ASX-1616は、16入力16出力の音声(アンバランス)信号を、フルマトリックスで高音質に切り換えることができるマトリックススイッチャーです。当社製マトリックススイッチャーHDX, DSX, SWXシリーズの各機種と連動して動作します。



特 長

- 16入力16出力のフルマトリックス構成。
- 音声信号は、アンバランス ステレオ(2ch)仕様。
- HDX, DSX, SWX全シリーズに連動。
- EIA19型ラックマウント2Uサイズ。

主な仕様

音声信号方式	アンバランス(不平衡)信号(2チャンネルステレオ)
音声入力	-10 dBu 50 kΩ 16系統(コネクタ:RCAピンジャック)
音声出力	-10 dBu(10 kΩ以上負荷時)ローインピーダンス 16系統(コネクタ:RCAピンジャック)
音声周波数特性	10 Hz~50 kHz -1 dB~+1 dB以内
音声クロストーク	80 dB以上
音声S / N	85 dB以上
音声歪率	0.008 %以下
音声最大入力レベル	+18 dBu
制御方式	HDX, DSXおよびSWX全シリーズに連動
電源電圧	AC 100 V~AC 240 V(50 Hz・60 Hz)
消費電力	約15 W
質量	約5.5 kg
外形寸法	幅422 mm×高さ88 mm×奥行290 mm(突起物含まず)
付属品	EIA19型ラックマウント金具1組(2U)/リモコンケーブル2m(フラット型20ピン)1本/国内専用電源ケーブル(3P-3SL)ロック機構付き、電源3P-2P変換アダプタ

備考:本機を連動させるHDX, SWXシリーズのファームウェアROMは、Ver4.00以上が必要です。
Ver4.00未満の場合はファームウェアの更新が必要となります。詳細については、各営業所までお問い合わせ下さい。
本機単独では動作しません。必ずHDX, DSX, SWXシリーズのマトリックススイッチャーが必要となります。
※製品の詳細仕様は、弊社ホームページ等で公開しております「仕様書」にてご確認ください。

ASX-1616 REAR PANEL

