

## ISD-108A

1入力8出力  
3G/HD/SD-SDI分配器

税抜価格 120,000円

ISD-108Aは、3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI、DVB-ASIなどの多規格に対応した1入力8分配器です。



### 特長

- 3G-SDI (SMPTE424M)、HD-SDI (SMPTE292M)、SD-SDI (SMPTE259M-C)、DVB-ASIをフルサポート
- SDI信号のリクロック機能
- 入力信号の自動判別による出力スルーレート切替機能
- 3G-SDI(パナロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて70mまで自動補償
- HD-SDI (パナロジカル信号) 入力時5CFB同軸ケーブル相当にて100mまで自動補償
- SD-SDI (パナロジカル信号) 入力時5C2V同軸ケーブル相当にて200mまで自動補償
- EIA19型ラックマウント1U横幅ハーフサイズ。(ラックマウント金具MK-100別売)

### 主な仕様

映像信号方式	SMPTE424M準拠 (3G-SDI)、SMPTE 292M (HD-SDI)、SMPTE 259M (SD-SDI)、EN50083-9 (DVB-ASI) 各規格準拠
入力	0.8 V (p-p) 75 Ω NRZ I・NRZ 1系統 (コネクタ:BNC)
出力	0.8 V (p-p) 75 Ω NRZ I・NRZ 8系統 (コネクタ:BNC)
ケーブル補償範囲	3G-SDI(パナロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて70mまで自動補償 HD-SDI (パナロジカル信号) 入力時5CFB同軸ケーブル相当にて100 mまで自動補償 SD-SDI (パナロジカル信号) 入力時5C2V同軸ケーブル相当にて200 mまで自動補償
その他の機能	SDI信号のリクロック機能 入力信号の自動判別による出力スルーレート切替機能
電源電圧	AC 100 V ~ AC 240 V 50 Hz · 60 Hz
消費電力	6 W
質量	約1.8 kg
外形寸法	幅210 mm×高さ44 mm×奥行230 mm (突起物含まず)
付属品	国内専用電源ケーブル (3P-3SL)ロック機構付き、電源3P-2P変換アダプタ、電源スイッチカバー

備考:ラックマウントには、別売のラックマウント金具 (MK-100) が必要です。 ※製品の詳細仕様は、弊社ホームページ等で公開しております「仕様書」にてご確認ください。

### ISD-108A REAR PANEL

